

Extracteurs de fumées

EF-09 • EF-16 • EF-20



Caractéristiques principales (gamme)

- ✓ Filtration haute efficacité 99,99 % (cartouches PTFE)
- ✓ Décolmatage automatique Venturi / pulse
- ✓ Ventilateur centrifuge intégré, faible niveau sonore
- ✓ Conçus pour découpe laser, plasma, soudure & meulage
- ✓ Caisson mobile sur roulettes, maintenance aisée

Comparatif technique

	EF-09	EF-16	EF-20
Modèle	EF-09	EF-16	EF-20
Débit d'air	9 000 – 12 000 m³/h	16 000 – 18 000 m³/h	18 000 – 20 000 m³/h
Puissance ventilateur	11 kW	18,5 kW	22 kW
Surface de filtration	117 m²	208 m²	260 m²
Nombre de cartouches	9	16	20
Efficacité de filtration	99,99 %	99,99 %	99,99 %
Niveau sonore	75 ± 5 dB(A)	80 ± 3 dB(A)	80 ± 3 dB(A)
Dimensions (L × l × H)	1600 × 1400 × 2500 mm	2000 × 1800 × 2700 mm	2200 × 2100 × 3000 mm
Poids approximatif	640 kg	1 020 kg	1 400 kg